

INOX 316



## Transpalette manuel en inox 316

Transpalette inox 316 pour les milieux chimiques ou salins - charge 2000 kg

### Points forts du produit

- Transpalette en inox 316 spécialement adapté aux milieux salins ou agressifs
- Pompe hydraulique monobloc totalement étanche
- Poignée 3 positions : levage, position neutre et descente
- Vitesse de descente progressive ou rapide
- Ce transpalette est certifié CE

### Description

Transpalette manuel en inox qualité AISI 316, d'une capacité de charge de 2500 kg.

Pour des milieux pollués, agressifs, humides, salins ou iodés, l'inox 316 est le plus adapté en raison de sa résistance accrue à la corrosion.

Ce produit est équipé d'une pompe hydraulique monobloc totalement étanche avec soupape de sécurité et entièrement protégée contre les collisions.

Joints de pompe hydraulique de fabrication allemande.

Poignée trois positions : levage, position neutre et descente.

Vitesse de descente progressive ou rapide à la demande.

Roues directrices en nylon de dimensions 200 x 50 mm et boggies de dimensions 80 x 70 mm.

### Caractéristiques :

Référence	10.9583.02
Charge (kg)	2500
Matière	Inox 316
Qualité inox	AISI 316
Dim. fourches Lxl (mm)	1150 x 160
Ecartement fourches (mm)	520
Haut. max. levée (mm)	200
Haut. min. levée (mm)	85
Matière roues directrices	Nylon
Ø roues (mm)	200 x 50
Type de roues	Boggies (80 x 70 mm)
Poids	75,0

### Certifications

Garantie **1 an** 

Autres photos du produit

